



# Productwijzer Raamaansluitingen

Lucht-, wind-, slagregen- en waterdicht



**ISOPROC**  
SOLUTIONS

Toepassingen	Positie	Afwerking	Eigenschappen	
<b>CONTEGA SOLIDO SL D</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Houtbouw en Metselwerk/betonbouw</li><li>Plaatsing op <b>ZIJKANT</b> raam</li><li>VOOR inbouwen raam</li><li>OVERPLEISTERBAAR</li><li>Effen, droge, stofvrije ondergrond</li></ul>	Warme zijde isolatie (meestal binnenzijde)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pleister</li><li>Afkasting, venstertablet</li><li>Gipsvezel/karton plaat (vereist volledige afdichting van de dagkant)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Extra kleefstrook, deels dubbelzijdig</li><li>Hoge kleefkracht op minerale ondergronden</li><li>Volvlaks klevend</li><li>8 en 10 cm, uit te breiden met CONTEGA SOLIDO SL voor grotere breedtes</li><li><math>\mu</math>=2,3 m</li></ul>
<b>CONTEGA SOLIDO SL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Houtbouw en Metselwerk/betonbouw</li><li>Plaatsing op <b>VOORZIJDE</b> raamprofiel</li><li><b>NA</b> inbouwen raam</li><li>OVERPLEISTERBAAR</li><li>Effen, droge, stofvrije ondergrond</li></ul>	Warme zijde isolatie (meestal binnenzijde)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pleister</li><li>Afkasting, venstertablet</li><li>Gipsvezel/karton plaat (vereist volledige afdichting van de dagkant)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hoge kleefkracht op minerale ondergronden</li><li>Volvlaks klevend</li><li>Meerdere afmetingen 8,10,15 en 20 cm</li></ul>
<b>CONTEGA SOLIDO EXO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Houtbouw en Metselwerk/betonbouw</li><li>Plaatsing op <b>VOORZIJDE</b> raamprofiel</li><li><b>NA</b> inbouwen raam</li><li>OVERPLEISTERBAAR</li><li>Effen, droge, stofvrije ondergrond</li></ul>	Koude zijde isolatie (buitenzijde)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pleister</li><li>Wandfolie, houtvezelplaat (+ TESCON PRIMER RP)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hoge kleefkracht op minerale ondergronden</li><li>Volvlaks klevend</li><li><math>\mu</math> = 0,7m</li><li>Meerdere afmetingen 8,10,15 en 20 cm</li></ul>
<b>CONTEGA PV</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Metselwerk/betonbouw</li><li>Plaatsing op <b>ZIJKANT</b> raamprofiel (kan ook op voorkant).</li><li>IN TE PLEISTEREN</li><li>Alle bepleisterbare ondergronden</li></ul>	Warme zijde isolatie (binnenzijde)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pleister</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Altijd toepasbaar bij aansluiting met pleisterwerk</li></ul>



# Productwijzer Raamaansluitingen

Lucht-, wind-, slagregen- en waterdicht



**ISOPROC**  
SOLUTIONS

	Toepassingen	Positie	Afwerking	Eigenschappen
CONTEGA FIDEN EXO	<ul style="list-style-type: none"><li>Metselwerk/betonbouw</li><li>Voeg afdichtingsband (zwellband)</li></ul>	Tussen raam en metselwerk	<ul style="list-style-type: none"><li>nvt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><math>\mu</math>d &lt;0,5 m</li><li>Hoogste slagregendichtheid (BG1)</li><li>Blijvend elastisch</li><li>UV bestendig</li></ul>
CONTEGA SL	<ul style="list-style-type: none"><li>Houtbouw</li><li>Plaatsing op <b>ZIJKANT</b> raam</li><li><b>VOOR</b> inbouwen raam</li><li>Aansluiting met folies, houtderivaatplaten</li><li>Ideaal rond dakraam</li></ul>	Warme zijde isolatie (meestal binnenzijde)	<ul style="list-style-type: none"><li>Afkasting</li><li>Gipsvezel/karton plaat (vereist volledige afkleving dagkant)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ideaal voor aansluiting raam met folies.</li><li>Folie met 3 kleefstroken</li><li><math>\mu</math>d=2,3 m</li></ul>
EXTOSEAL ENCORS	<ul style="list-style-type: none"><li>Houtbouw en Metselwerk/betonbouw</li><li><b>Water</b>/luchtdichte aansluiting raam - metselwerk (<b>alternatief EPDM</b>).</li><li>Waterkering onder dorpel</li></ul>	Warme zijde isolatie (tenzij onder dorpel: koude zijde)	<ul style="list-style-type: none"><li>nvt, komt tussen isolatielaag en metselwerk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Heel soepel: makkelijke uitvoering details en hoeken. Grote tijdwinst.</li><li>Geen geknoei met lijm</li><li>Extreem hoge kleefkracht</li><li>Lucht, water, dampdicht</li></ul>