

■ NATURHELD 110



Technische eigenschappen		
Gebruiksgeschiktheid volgens EN 13171		WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0-MU3
Densiteit	kg/m ³	110
Aangegeven thermische geleidbaarheid λ_D	W/(m.K)	λ_D 0,039
Brandreactie volgens EN 13501-1		E
Samenstelling		houtvezel, polyurethaanhars, paraffine was
Productieproces		droog proces
Druksterkte bij 10% vervorming	kPa	≥ 50
Treksterkte loodrecht op vlak	kPa	≥ 10
Waterdampdiffusieweerstandsfactor μ	/	3
Specifieke warmtecapaciteit	J/(kg.K)	2.100
Afvalcode		030105, 170201 hout en platen op houtbasis, teruggewonnen hout categorie A II

Referentie	Afmetingen	Dikte [mm]	R-waarde [m ² K/W]	Stuks/pallet	m ² /pallet	Randafwerking
25002005	0,600m x 1,250m	80	2,05	28	21,000	rechte kanten
25002006*		100	2,55	22	16,500	
25002007	0,400m x 1,200m	120	3,10	27	12,960	
25002008		140	3,60	24	11,520	
25002009		160	4,10	21	10,080	
25002010		180	4,60	18	8,640	
25002011		200	5,15	15	7,200	

Afmetingen van volledige pallets	Pallets per volle vracht
ca. 125cm x 120cm x 130cm	44
ca. 120cm x 120cm x 130cm	44