

■ NATURHELD 180



Technische eigenschappen		
Gebruiksgeschiktheid volgens EN 13171		WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0-MU3
Densiteit	kg/m ³	180
Aangegeven thermische geleidbaarheid λ_D	W/(m.K)	0,043
Brandreactie volgens EN 13501-1		E
Samenstelling		houtvezel, polyurethaanhars, paraffine, latex
Productieproces		droog proces
Druksterkte bij 10% vervorming	kPa	≥ 125
Treksterkte loodrecht op vlak	kPa	≥ 25
Waterdampdiffusieweerstandsfactor μ	/	3
Specifieke warmtecapaciteit	J/(kg.K)	2.100
Afvalcode		030105, 170201 hout en platen op houtbasis, teruggewonnen hout categorie A II

Referentie	Afmetingen	Dikte [mm]	R-waarde [m ² K/W]	Stuks/pallet	m ² /pallet	Randafwerking	
25004001	0,615m x 1,880m	40	0,95	56	2,590	T&G	
25004003		60	1,40	38	2,636		
25004008		80	1,85	28	2,590		
25004009		100	2,35	22	2,544		
25004010		120	2,79	18	2,497		
25004002	0,615m x 2,550m	40	0,95	56	3,513		
25004004		60	1,40	38	3,576		
25004007	1,185m x 2,550m	60	1,40	19	3,445		
25004005*	1,250m x 2,700m	60	1,40	19	3,848		Rechte kanten
25004006*	1,250m x 3,000m	60	1,40	19	4,275		

*Op aanvraag

Afmetingen van volledige pallets	Pallets per volle vracht
ca. 188cm x 121cm x 130cm	28
ca. 255cm x 121cm x 130cm	20
ca. 255cm x 118,5cm x 130cm	20
ca. 300cm x 125cm x 130cm	16