

NATURHELD 220


Technische eigenschappen		
Gebruiksgeschiktheid volgens EN 13171		WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0-MU3
Densiteit	kg/m ³	220
Aangegeven thermische geleidbaarheid λ_D	W/(m.K)	0,047
Brandreactie volgens EN 13501-1		E
Samenstelling		houtvezel, polyurethaanhars, paraffinewas, latex
Productieproces		droog proces
Druksterkte bij 10% vervorming	kPa	≥ 180
Treksterkte loodrecht op vlak	kPa	≥ 30
Waterdampdiffusieweerstandsfactor μ	/	3
Specifieke warmtecapaciteit	J/(kg.K)	2.100
Afvalcode		030105, 170201 hout en platen op houtbasis, teruggewonnen hout categorie A II

Referentie	Afmetingen	Dikte [mm]	R-waarde [m ² K/W]	Stuks/pallet	m ² /pallet	Randafwerking
25005001	0,615m x 2,550m	22	0,45	104	163,098	T&G
25005004		35	0,75	64	100,368	
25005002	0,600m x 1,250m	22	0,45	104	78,000	rechte kanten
250050036		35	0,75	64	48,000	

Afmetingen van volledige pallets	Pallets per volle vracht
ca. 255cm x 121cm x 130cm	20
ca. 125cm x 120cm x 130cm	40