

## ■ NATURHELD FLEX

Technische eigenschappen		
Gebruiksgeschiktheid volgens EN 13171		WF-EN 13171-T3-MU1/2-AFr10
Thermische geleidbaarheid $\lambda_D$	W/(m.K)]	0,036
Densiteit	Kg/m <sup>3</sup>	50
Brandreactie volgens EN 13501-1		E
Samenstelling		Houtvezels, PP/PE (bindvezels), ammoniumsulfaat (brandwerend middel)
Waterdampdiffusieweerstandsfactor $\mu$	/	1-2
Specifieke warmtecapaciteit	J/(kg.K)	2.100
Afvalcode		030105, 170201 hout en platen op houtbasis, teruggewonnen hout categorie A II

Referentie	Afmetingen	Dikte [mm]	R-waarde [m <sup>2</sup> K/W]	m <sup>2</sup> /pak	m <sup>2</sup> /pallet	Pakken/pallet	Stuks/pallet
25006001	57,5cm x 122cm	30	0,85	11,224	112,240	10	160
25006002		40	1,10	8,418	84,180	10	120
25006003		50	1,40	8,418	67,344	8	96
25006004		60	1,65	7,015	56,120	8	80
25006005		80	2,20	4,209	42,090	10	60
25006006		100	2,80	4,209	33,672	8	48
25006007		120	3,35	3,450	28,060	8	40
25006008		140	3,90	3,508	22,448	8	32
25006009		160	4,45	2,105	21,045	10	30
25006010		180	5,00	2,105	16,836	8	24
25006011		200	5,55	2,105	16,836	8	24
25006012		220	6,10	1,403	14,030	10	20
25006013		240	6,65	1,403	14,030	10	20
25006014		260	7,20	1,403	11,224	8	16
25006015		280	7,80	1,403	11,224	8	16
25006016		300	8,35	1,403	11,224	8	16
25000087*	62,5cm x 125cm	40	1,10	9,375	93,750	10	120
25000088*		60	1,65	7,813	62,500	8	80
25000089*		80	2,20	4,688	46,875	10	60

\*Op aanvraag

Afmetingen van volledige pallets	Pallets per volle vracht
ca. 122cm x 115cm x 255cm	22
ca. 125cm x 120cm x 255cm	20